

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Orion 9/12 16A 250V 1 modulo - blanco

S70116104

Principal

Gama De Producto	Orion
Tipo de Producto o Componente	Interruptor
Presentación del dispositivo	Módulo
Aplicación del Dispositivo	Iluminación
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad Por Set	Pack de 50
Se vende en cantidades indivisibles	1
Color	Blanco RAL 9003)

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
función interruptor	1 polo 1 vía
Número De Módulos	1 módulo
Número de elementos basculantes	1
accionador	Basculante
compatibilidad de la gama	Orion Marco de fijación Orion pletina adaptación OptiLine 70 con placa adaptadora
Fijación	Sistema de clipping
Acabado De Superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Corriente nominal	16 AX a 127/250 V Ac 50/60 Hz
Mínima carga rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad eléctrica	20000 Ciclos conforme a IEC 60669
Conexiones - terminales	2 Terminales De Tornillo
forma de la cabeza del tornillo	Pozidriv No 2
capacidad de conexión por fijación	1.5...4 mm² para Rígido 1.5...4 mm² para con filamentos 1.5...4 mm² para Flexible
Longitud De Pelado De Cable	11 mm
señalizaciones en local	LED opcional

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: Funcionamiento del basculante PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes PC (policarbonato) GF10 FR: tapa Acero inoxidable: resorte PA (poliamida) 66 GF25 FR: Bascualnte interno Aleacion de plata: contacto Bronce: terminales Acero: tuerca Acero: tornillo
Altura	45 mm
Ancho	22,5 mm
Profundidad	37 mm
Fondo Empotrado	25,1 mm
Peso Del Producto	18,3 g
Color	Blanco

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...40 °C
tensión dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...35 °C
Estándares	IEC 60669
certificaciones de producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado De Protección Ik	IK04
Grado de Protección IP	IP21 D
Características Ambientales	Peroxido de hidrogeno Alcohol Aceite Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Petroleo Acetona Lejía

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	0,019 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno
Sin PVC	No
Sin silicio	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA