



MAFECHILE

FICHA TECNICA

Cañerías

DESCRIPCIÓN

Cañería PEAD naranja (Polietileno de Alta Densidad) fabricado con un material resistente a los impactos, a las temperaturas altas y bajas, resistente al agua, capacidad de aislación, retardante a la llama.

Normas Técnicas de Certificación: IEC 61386-1 e IEC 61386-22

Nº Certificado: E-011-01-109626

Código de clasificación

3	3	4	1	2	2	5	4	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RESISTENCIA A LA COMPRESION	MEDIA (750N)
RESISTENCIA ALTO IMPACTO	MEDIA (2.0KG/100MM)
RANGO DE TEMPERATURAS BAJAS	-25° C
RANGO DE TEMPERATURAS ALTAS	60° C
RESISTENCIA AL CURVADO	CURVABLE
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	CON CARACTERÍSTICAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO
PROPIEDADES CONTRA LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SOLIDOS	PROTEGIDO CONTRA EL POLVO
PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA	CONTRA SALPICADURAS DE AGUA
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LLAMA
CAPACIDAD DE CARGA SUSPENDIDA	

CARACTERISTICAS TECNICAS

MARCA	MAFECHILE SPA
MODELO	CAPEAD 16NA – 20NA – 25 NA – 32NA
PAÍS DE FABRICACIÓN	CHILE
NOMBRE DEL FABRICANTE	MAFE CHILE SPA
PRODUCTO	CAÑERÍA
MATERIAL	PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)
VIDA ÚTIL	MÁS DE 50 AÑOS PARA LUGARES DEBIDAMENTE DETERMINADOS (CAJA DE LOZA, CAMARA DE INSPECCION Y ALGUNOS TIPOS DE TABIQUERIA).
USO	PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS

TABLA DE DETALLES DE LOS PRODUCTOS

DETALLE	MEDIDA Ø (mm)	ESPESOR Min. (mm) - Máx.(mm)	LARGO (mts)	PESO (kg)
CAÑERÍA PEAD NARANJA	16mm	1,3 - 1,6	100 mts	6 kg
CAÑERÍA PEAD NARANJA	20mm	1-4 - 1,6	100 mts	8 kg
CAÑERÍA PEAD NARANJA	25mm	1,5 - 1,9	100 mts	12 kg
CAÑERÍA PEAD NARANJA	32mm	1,7 - 2,1	100 mts	18 kg

