

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo chicharra 250V Miluz blanco

S3B76860



Principal

Gama	Miluz
Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Chicharra
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Blanco polar RAL 9003)
Tipo de envase	Envase individual

Complementos

Corriente nominal (In)	75 mA
Potencia nominal en VA	16 VA
Nivel acústico	70 dB
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	220 V AC
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Dispositivos de cableado
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Sistema de clipping
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección transversal de cable	6 mm²
Tipo de cable	AWG 8
Alto	20 mm
Ancho	41,4 mm
Profundidad	36,1 mm
Fondo empotrado	27,1 mm
Proyección de profundidad	9 mm

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	36,0 g

Paquete 1 Altura	38,0 mm
Paquete 1 ancho	22,0 mm
Paquete 1 Largo	44,0 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	443,0 g
Paquete 2 Altura	13,1 cm
Paquete 2 Ancho	10,7 cm
Paquete 2 Largo	15,0 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto